

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-mikrotik-crs326-24s-2q-rm-25p-managed-fast-10g-p-205706.html>

Switch Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM 25p Managed Fast/10G



Cena	2 142,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTMKRZAR0016
Kod producenta	CRS326-24S+2Q+RM
Kod EAN	4752224002211
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** 1U
- **Liczba wbudowanych wentylatorów:** 3 szt.
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 69 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Pobór mocy bez obciążenia (W):** 42 W
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 183 mm
- **Szerokość produktu:** 443 mm
- **Warstwa przełącznika:** L3
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zainstalowany system operacyjny:** RouterOS / SwitchOS
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Taktowanie procesora:** 650 MHz
- **Typ pamięci:** RAM
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 24
- **QSFP + Ilość gniazd modułowych:** 2
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Liczba wejść AC:** 2
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Prędkość przekazywania:** 252 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 640 Gbit/s
- **Przepustowość:** 320 Mpps
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** 1U
- **Liczba wbudowanych wentylatorów:** 3 szt.
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 69 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Pobór mocy bez obciążenia (W):** 42 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 183 mm
- **Szerokość produktu:** 443 mm

Cechy zarządzania:

- **Warstwa przełącznika:** L3
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zainstalowany system operacyjny:** RouterOS / SwitchOS

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Obsługa 10G:** Tak

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Taktowanie procesora:** 650 MHz
- **Typ pamięci:** RAM

Dane opakowania:

- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 24
- **QSFP + Ilość gniazd modułowych:** 2
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Liczba wejść AC:** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 252 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 640 Gbit/s
- **Przepustowość:** 320 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

-
- **Obsługa PoE:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana.