

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-netgear-gs116-300eus-16p-unmanaged-gigabit-p-295130.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Switch Netgear GS116-300EUS 16p Unmanaged Gigabit

Cena	366,58 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTNGENIE0007
Kod producenta	GS116-300EUS
Kod EAN	606449164282
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Standardy EMC:** CE mark (commercial), EN 55022 (CISPR 22) Class A, FCC Part 15 Class A, VCCI Class A, C-Tick
- **Bezpieczeństwo:** CE/LVD, EN 60950, CB, CCC
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Napięcie:** 12 V
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Szerokość produktu:** 286 mm
- **Głębokość produktu:** 102 mm
- **Waga produktu:** 890 g
- **Wysokość produktu:** 27 mm
- **IGMP snooping:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Port-based VLAN
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy urządzenia ze względu na ryzyko porażenia prądem., Nie używać urządzenia w wilgotnych miejscach, aby uniknąć zwarcia., Urządzenia elektroniczne powinny być poddawane recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Standardy EMC:** CE mark (commercial), EN 55022 (CISPR 22) Class A, FCC Part 15 Class A, VCCI Class A, C-Tick
 - **Bezpieczeństwo:** CE/LVD, EN 60950, CB, CCC
 - **Kolor produktu:** Czarny
 - **Możliwości montowania w stelażu:** Nie

Moc:

- **Napięcie:** 12 V
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 286 mm
- **Głębokość produktu:** 102 mm
- **Waga produktu:** 890 g
- **Wysokość produktu:** 27 mm

Ochrona:

- **IGMP snooping:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

Sieć:

- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Port-based VLAN
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewodnik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Złącze zasilania:** DC-in jack

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy urządzenia ze względu na ryzyko porażenia prądem., Nie używać urządzenia w wilgotnych miejscach, aby uniknąć zwarcia., Urządzenia elektroniczne powinny być poddawane recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.