

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-netgear-gs305pp-300eus-5p-poe-120w-poe-4p-unmanaged-gigabit-p-205626.html>



Switch Netgear GS305PP-300EUS 5p PoE 120W (PoE+: 4p) Unmanaged Gigabit

Cena	485,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTNGENIE0011
Kod producenta	GS305PP-300EUS
Kod EAN	606449164916
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Diody LED:** PoE, Działanie, Zasilanie, Link
- **Napięcie wejściowe DC:** 54 V
- **Pobór mocy:** 2,89 W
- **Prąd wejściowy:** 1.66 A
- **Pobór mocy (max):** 88,89 W
- **Źródło zasilania:** DC
- **Waga produktu:** 410 g
- **Wysokość produktu:** 29 mm
- **Szerokość produktu:** 158 mm
- **Głębokość produktu:** 101 mm
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Emisja ciepła:** 304 BTU/h
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Pomiar długości kabla:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 6710127 h
- **Głębokość opakowania:** 73 mm
- **Szerokość opakowania:** 269 mm
- **Wysokość opakowania:** 215 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,3 kg
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 4

-
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Złącze zasilania:** DC-in jack
 - **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 5
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 237 mm
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 8,52 kg
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 306 mm
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 469 mm
 - **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Prędkość przekazywania:** 1,448 Mpps
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 10 Gbit/s
 - **Latency (1 Gbps):** 2,4 µs
 - **Pamięci bufora pakietów:** 128 MB
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 4
 - **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 83 W
 - **Ostrzeżenia:** Urządzenia elektroniczne powinny być poddawane recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy urządzenia ze względu na ryzyko porażenia prądem., Nie używać urządzenia w wilgotnych miejscach, aby uniknąć zwarcia.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Diody LED:** PoE, Działanie, Zasilanie, Link

Moc:

- **Napięcie wejściowe DC:** 54 V
- **Pobór mocy:** 2,89 W
- **Prąd wejściowy:** 1.66 A
- **Pobór mocy (max):** 88,89 W
- **Źródło zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 410 g
- **Wysokość produktu:** 29 mm
- **Szerokość produktu:** 158 mm
- **Głębokość produktu:** 101 mm

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Emisja ciepła:** 304 BTU/h
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

-
- **Pełny duplex:** Tak
 - **Obsługa 10G:** Nie
 - **Pomiar długości kabla:** Tak
 - **Auto-Negocjacja:** Tak
 - **Automatyczne wykrywanie:** Tak

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 6710127 h

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 73 mm
- **Szerokość opakowania:** 269 mm
- **Wysokość opakowania:** 215 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,3 kg

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 4
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 5

Dane logistyczne:

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 237 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 8,52 kg
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 306 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 469 mm

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 1,448 Mpps
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Latency (1 Gbps):** 2,4 μ s
- **Pamięci bufora pakietów:** 128 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 4
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 83 W

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenia elektroniczne powinny być poddawane recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy urządzenia ze względu na ryzyko porażenia prądem., Nie używać urządzenia w wilgotnych miejscach, aby uniknąć zwarcia.