

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-netgear-gs316pp-100eus-16p-poe-183w-poe-16p-unmanaged-gigabit-p-205608.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Switch Netgear GS316PP-100EUS 16p PoE 183W (PoE+: 16p) Unmanaged Gigabit

Cena	922,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTNGENIE0029
Kod producenta	GS316PP-100EUS
Kod EAN	606449146912
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** PoE, Zasilanie, Działanie, Link, Prędkość
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Napięcie wejściowe DC:** 54 V
- **Pobór mocy (max):** 195,9 W
- **Prąd wejściowy:** 3.7 A
- **Waga produktu:** 880 g
- **Głębokość produktu:** 102 mm
- **Szerokość produktu:** 286 mm
- **Wysokość produktu:** 27 mm
- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR)
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Emisja ciepła:** 669,9 BTU/h
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2362192 h
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
- **Pamięci bufora pakietów:** 1 MB
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 32 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia

-
- **Latency (1 Gbps):** 3,7 μ s
 - **Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps):** 1448000 pps
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 183 W
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 16
 - **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Urządzenia elektroniczne powinny być poddawane recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie używać urządzenia w wilgotnych miejscach, aby uniknąć zwarcia., Nie otwierać obudowy urządzenia ze względu na ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** PoE, Zasilanie, Działanie, Link, Prędkość
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe DC:** 54 V
- **Pobór mocy (max):** 195,9 W
- **Prąd wejściowy:** 3.7 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 880 g
- **Głębokość produktu:** 102 mm
- **Szerokość produktu:** 286 mm
- **Wysokość produktu:** 27 mm

Ochrona:

- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR)

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Emisja ciepła:** 669,9 BTU/h
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2362192 h

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16

-
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Złącze zasilania:** DC-in jack

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
- **Pamięci bufora pakietów:** 1 MB
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 32 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Latency (1 Gbps):** 3,7 μ s
- **Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps):** 1448000 pps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 183 W
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 16
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenia elektroniczne powinny być poddawane recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie używać urządzenia w wilgotnych miejscach, aby uniknąć zwarcia., Nie otwierać obudowy urządzenia ze względu na ryzyko porażenia prądem.