

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-netgear-gs724t-400eus-24x-101001000mbps-p-3722.html>

Switch NETGEAR GS724T-400EUS (24x 10/100/1000Mbps)



Cena	948,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-SIENGHUB0132
Kod producenta	GS724T-400EUS
Kod EAN	606449098310

Opis produktu

- Diody LED: Link, Działanie
- Kolor produktu: Niebieski
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Możliwość sztaplowania: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy: 17,4 W
- Waga produktu: 2,74 kg
- Szerokość produktu: 440 mm
- Wysokość produktu: 43 mm
- Głębokość produktu: 204 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, SSL/TLS
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L3
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-T
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Liczba VLANs: 15
- przekierowywanie IP: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 567680 h
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Przewody: Prąd przemienny

-
- Obsługiwane protokoły sieciowe: IP
 - Protokoły zarządzające: SNMP v1/v2
 - Ilość slotów Modułu SFP: 2
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Złącze zasilania: DC-in jack
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Pamięci bufora pakietów: 2 MB
 - Liczba kolejek: 8
 - Liczba tras statycznych: 32
 - Przepustowość routowania/przełączania: 52 Gbit/s
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Liczba grup multimedialnych filtrowanych: 512
 - Technologia okablowania Fiber Ethernet: 1000BASE-LX, 1000BASE-SX