

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-netgear-gs724t-400eus-p-9701.html>

SWITCH NETGEAR GS724T-400EUS



Cena	1 063,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCR0245
Kod producenta	11074
Kod EAN	60644909831

Opis produktu

- Kolor produktu: Niebieski
- Możliwość sztaplowania: Tak
- Diody LED: Działanie, Link
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy: 17,4 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Waga produktu: 2,74 kg
- Szerokość produktu: 440 mm
- Głębokość produktu: 204 mm
- Wysokość produktu: 43 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, SSL/TLS
- Funkcje DHCP: DHCP client
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- IGMP snooping: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L3
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Liczba VLANs: 15
- Pełny duplex: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1w, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.3z
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-T
- przekierowywanie IP: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 567680 h
- Przewody: Prąd przemienny
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: IP
- Protokoły zarządzające: SNMP v1/v2

-
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Ilość slotów Modułu SFP: 2
 - Złącze zasilania: DC-in jack
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Liczba tras statycznych: 32
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Pamięci bufora pakietów: 2 MB
 - Przepustowość routowania/przełączania: 52 Gbit/s
 - Liczba kolejek: 8
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Liczba grup multimedialnych filtrowanych: 512
 - Technologia okablowania Fiber Ethernet: 1000BASE-LX, 1000BASE-SX