

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-netgear-gs748t-500eus-48x-101001000mbps-p-8023.html>

Switch NETGEAR GS748T-500EUS (48x 10/100/1000Mbps)



Cena	1 740,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-SIENGHUB0134
Kod producenta	GS748T-500EUS
Kod EAN	606449098242

Opis produktu

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Niebieski
- Bezpieczeństwo: UL listed (UL 1950)/cUL, IEC 950/EN 60950
- Pobór mocy: 66 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy (max): 70 W
- Waga produktu: 4,9 kg
- Głębokość produktu: 43 mm
- Szerokość produktu: 305 mm
- Wysokość produktu: 440 mm
- Funkcje DHCP: DHCP client
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2+
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -10 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
- Liczba VLANs: 64
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 108000 h
- Poziom hałasu: 52 dB
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Przewody: LAN (RJ-45)
- Przewodnik użytkownika: Tak
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Ilość slotów Modułu SFP: 2
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Liczba portów SFP Combo: 2
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 48

-
- Złącze zasilania: DC-in jack
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Pamięci bufora pakietów: 1,632 MB
 - Latency (10-100 Mbps): 20 μ s
 - Obsługa PoE: Nie