

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-netgear-gs752txpv3-52p-poe-380w-poe-48p-managed-gigabit-10g-wyprzedaz-p-248399.html>



Switch Netgear GS752TXPv3 52p PoE 380W (PoE+: 48p) Managed Gigabit/10G (WYPRZEDAŻ)

Cena	2 847,45 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPNGE2000012
Kod producenta	GS752TXP-300EUS
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (max):** 51 W
- **Głębokość produktu:** 345 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 43 mm
- **Waga produktu:** 5,54 kg
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3/L4
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Emisja ciepła:** 2944,6 BTU/h
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1s, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1296949 h
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom hałasu:** 36,6 dB
- **Wielkość pamięci flash:** 64 MB

-
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
 - **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 10G Ethernet (100/1000/10000)
 - **Latency (10 Gbps):** 4,107 µs
 - **Trasa statyczna:** Tak
 - **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
 - **Liczba tras statycznych:** 32
 - **Pamięci bufora pakietów:** 16 MB
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 48
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 380 W
 - **Obsługa PoE:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Pobór mocy (max):** 51 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 345 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 43 mm
- **Waga produktu:** 5,54 kg

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Warstwa przełącznika:** L2/L3/L4
- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Emisja ciepła:** 2944,6 BTU/h
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

Sieć:

- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN

-
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1s, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1296949 h
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom hałasu:** 36,6 dB
- **Wielkość pamięci flash:** 64 MB

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 10G Ethernet (100/1000/10000)

Przesyłanie danych:

- **Latency (10 Gbps):** 4,107 µs
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Liczba tras statycznych:** 32
- **Pamięci bufora pakietów:** 16 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 48
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 380 W
- **Obsługa PoE:** Tak