

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-netgear-m4250-9g1f-gsm4210pd-10p-poe-110w-poe-8p-managed-gigabit-p-205673.html>



Switch Netgear M4250-9G1F (GSM4210PD) 10p PoE 110W (PoE+: 8p) Managed Gigabit

Cena	3 337,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTNGEZAR0063
Kod producenta	GSM4210PD-100EUS
Kod EAN	606449160192
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie, Status, PoE
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** AC/DC
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wysokość produktu:** 40 mm
- **Waga produktu:** 967 g
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCPv6 client, DHCPv6 snooping, DHCPv6 relay, DHCP relay, DHCP Option 82, DHCP snooping, DHCPv6 server, DHCP server
- **Uwierzytelnianie:** Uwierzytelnianie oparte na MAC
- **Filtrowanie BPDU / Ochrona:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Typ uwierzytelniania:** RADIUS
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Emisja ciepła:** 559,555 BTU/h
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Pełny duplex:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ad, IEEE 802.3bt, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.1s, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Tak

-
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
 - **Model procesora:** ARM Cortex-A9
 - **Taktowanie procesora:** 1250 MHz
 - **Poziom hałasu:** 30,06 dB
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Przewodnik użytkownika:** Tak
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 24 Gbit/s
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 110 W
 - **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Wpisy multicast IPv4:** 2000
 - **Ostrzeżenia:** Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie, Status, PoE

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** AC/DC
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 40 mm
- **Waga produktu:** 967 g
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 210 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCPv6 client, DHCPv6 snooping, DHCPv6 relay, DHCP relay, DHCP Option 82, DHCP snooping, DHCPv6 server, DHCP server
- **Uwierzytelnianie:** Uwierzytelnianie oparte na MAC
- **Filtrowanie BPDU / Ochrona:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Typ uwierzytelniania:** RADIUS
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Emisja ciepła:** 559,555 BTU/h
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

-
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

Sieć:

- **Pełny duplex:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ad, IEEE 802.3bt, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.1s, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak

Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
- **Model procesora:** ARM Cortex-A9
- **Taktowanie procesora:** 1250 MHz
- **Poziom hałasu:** 30,06 dB

Dane opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewodnik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość routowania/przełączania:** 24 Gbit/s
- **Store-and-forward:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 110 W
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
- **Obsługa PoE:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Wpisy multicast IPv4:** 2000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana.