

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-netgear-ms108eup-100eus-8p-poe-230w-poe-4p-poe-4p-unmanaged-multigigabit-p-205600.html>



Switch Netgear MS108EUP-100EUS 8p PoE 230W (PoE+: 4p PoE++: 4p) Unmanaged Multigigabit

Cena	1 546,27 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTNGENIE0041
Kod producenta	MS108EUP-100EUS
Kod EAN	606449156980
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Szary
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Diody LED:** Tak
- **Źródło zasilania:** PoE
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Waga produktu:** 900 g
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 40 mm
- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **Algorytmy planowania kolejki:** Strict Priority Queue (SPQ), Weighted Round Robin (WRR)
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3bt, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Port-based VLAN, Tagged VLAN
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Pełny duplex:** Tak
- **Liczba VLANs:** 64
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-T, 100BASE-T
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 373644 h

-
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 12000
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 40 Gbit/s
 - **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
 - **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 230 W
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Liczba grup multimedialnych filtrowanych:** 128
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy urządzenia ze względu na ryzyko porażenia prądem., Urządzenia elektroniczne powinny być poddawane recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie używać urządzenia w wilgotnych miejscach, aby uniknąć zwarcia.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Szary
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Źródło zasilania:** PoE
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 900 g
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 40 mm

Ochrona:

- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **Algorytmy planowania kolejki:** Strict Priority Queue (SPQ), Weighted Round Robin (WRR)
- **Ochrona hasłem:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3bt, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Port-based VLAN, Tagged VLAN

-
- **Obsługa 10G:** Nie
 - **Pełny duplex:** Tak
 - **Liczba VLANs:** 64
 - **Dublowanie portów:** Tak
 - **Limit częstotliwości:** Tak
 - **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-T, 100BASE-T
 - **Agregator połączenia:** Tak
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Podpora kontroli przepływu:** Tak

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 373644 h

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 12000
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Store-and-forward:** Tak
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 40 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 230 W
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
- **Obsługa PoE:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Liczba grup multimedii filtrowanych:** 128

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy urządzenia ze względu na ryzyko porażenia prądem., Urządzenia elektroniczne powinny być poddawane recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie używać urządzenia w wilgotnych miejscach, aby uniknąć zwarcia.