

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-netgear-ms510txm-100eus-10p-managed-multigigabit-p-205710.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Switch Netgear MS510TXM-100EUS 10p Managed Multigigabit

Cena	2 324,28 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTNGEZAR0049
Kod producenta	MS510TXM-100EUS
Kod EAN	606449152364
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Szary
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Działanie, Prędkość, Link, Zasilanie, Błąd wentylacji
- **Pobór mocy (max):** 47 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Wysokość produktu:** 43 mm
- **Szerokość produktu:** 330 mm
- **Głębokość produktu:** 206 mm
- **Waga produktu:** 2,08 kg
- **Algorytmy planowania kolejki:** WRR+SP
- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCPv6 snooping
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2+
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Emisja ciepła:** 160,458 BTU/h
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1s, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Liczba VLANs:** 256
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1059519 h
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 64 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1000 MHz
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

-
- **Poziom hałasu:** 25 dB
 - **Relingi:** Tak
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Przewodnik użytkownika:** Tak
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
 - **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2
 - **Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ:** 10G Ethernet (100/1000/10000)
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Wielkość tabeli adresów:** 32000 wejścia
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 140 Gbit/s
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Liczba kolejek:** 8
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10000
 - **Pamięci bufora pakietów:** 2 MB
 - **Obsługa PoE:** Nie
 - **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Liczba grup multitemisji filtrowanych:** 256
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Działanie, Prędkość, Link, Zasilanie, Błąd wentylacji

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 47 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 43 mm
- **Szerokość produktu:** 330 mm
- **Głębokość produktu:** 206 mm
- **Waga produktu:** 2,08 kg

Ochrona:

- **Algorytmy planowania kolejki:** WRR+SP
- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCPv6 snooping
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Warstwa przełącznika:** L2+
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Emisja ciepła:** 160,458 BTU/h
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1s, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Liczba VLANs:** 256
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1059519 h
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 64 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1000 MHz
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Poziom hałasu:** 25 dB

Dane opakowania:

- **Relingi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Przewodnik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 10G Ethernet (100/1000/10000)

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 32000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 140 Gbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Liczba kolejek:** 8
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10000
- **Pamięci bufora pakietów:** 2 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Liczba grup multemisji filtrowanych:** 256

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą.