

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-niezarzadzalny-lanberg-24x-100mb-poe2x-combo-rack-19-gigabit-ethernet-250w-p-244999.html>



Switch niezarządzalny Lanberg 24x 100Mb PoE+/2x Combo Rack 19" Gigabit Ethernet 250W

Cena	482,37 zł
Numer katalogowy	INC-SPL1SNBZE040
Kod producenta	RSFE-24P-2C-250
Kod EAN	5901969440300

Opis produktu

Parametry

- **Rodzaj urządzenia przewodowego:** Switch niezarządzalny
- **Architektura sieci LAN:** Gigabit Ethernet
- **Ilość portów:** 26
- **Porty wej/wyj:** 2x Combo, 24x 10M/100M RJ-45 LAN
- **Port PoE:** Tak
- **Ilość portów PoE:** 24
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami:** IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)
- **Rozmiar tablicy MAC:** 8 K
- **Zarządzanie przez WWW (Smart):** Nie
- **Zarządzanie z linii poleceń (CLI):** Nie
- **Przepustowość (Gb/s):** 8.8
- **Open Networking:** Nie
- **Możliwość łączenia w stos:** Nie
- **Typ obudowy:** Rack
- **Waga netto (kg):** 2.500
- **Informacje dodatkowe:** Liczba portów światłowodowych: 2, Specyfikacja portów: 24x 100BASE-T 802.3af/802.3at PoE+, Maksymalna prędkość łącza sieciowego: 1 Gbps, Zarządzanie: Niezarządzalny, Klasa szczelności: IP20, Chipset: Realtek - RTL8326B, Wymogi zasilania: 100~240V AC, Ochrona przeciwprzepięciowa: 4 kV, Zgodny z Jumbo Frames: 9216 (B), Liczba pakietów na sekundę: 6.55 pps, Standardy przewodowe: IEEE 802.3i 10Base-T, Standardy przewodowe: IEEE 802.3u 100Base-TX, Standardy przewodowe: IEEE 802.3z 1000Base-LX/SX, Funkcje: Inteligentna funkcja odłączania portów PoE, Funkcje: Tryb Extend, Funkcje: VLAN, Zalecana temperatura otoczenia: 5 - 55 °C, Zalecana wilgotność otoczenia: 0 - 80 %, Materiał Metal
- **Gwarancja producenta [mies.]:** 24