

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-niezarzadzalny-lanberg-24x-1gb-poe2x-gb-2x-sfp-rack-19-gigabit-ethernet-250w-p-245003.html>



## Switch niezarządzalny Lanberg 24x 1Gb PoE+/2x Gb 2x SFP Rack 19" Gigabit Ethernet 250W

Cena	<b>604,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>INC-SPL1SNBZG0C0</b>
Kod producenta	<b>RSGE-24P-2GE-2S-250</b>
Kod EAN	<b>5901969438680</b>

### Opis produktu

#### Parametry

- **Rodzaj urządzenia przewodowego:** Switch niezarządzalny
- **Architektura sieci LAN:** Gigabit Ethernet
- **Porty wej/wyj:** 24x 1000BASE-TX 802.3af/802.3at PoE+, 2x 1000 Mbps Uplink, 2x 1000BASE-X SFP
- **Ilość portów RJ-45 10/100MbE:** 24 szt.
- **Port PoE:** Tak
- **Ilość portów PoE:** 4
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami:** IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+), IEEE 802.3z 1000Base-LX/SX
- **Rozmiar tablicy MAC:** 8 K
- **Zarządzanie przez WWW (Smart):** Nie
- **Zarządzanie z linii poleceń (CLI):** Nie
- **Przepustowość (Gb/s):** 56.0
- **Open Networking:** Nie
- **Możliwość łączenia w stos:** Nie
- **Typ obudowy:** Rack
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 207 x 320 x 45
- **Waga netto (kg):** 2.290
- **Informacje dodatkowe:** Typ zasilania PoE: PoE, PoE+, Przeznaczenie Szafy rack, Rozmiar 19", Typ obudowy Rack, Klasa szczelności IP20, Całkowity budżet PoE 250 W, Zużycie energii 20 W, Sygnalizacja pracy Dioda LED, Materiał Metal, Wysokość teleinformatyczna 1 U, Zalecana temperatura otoczenia: 5 - 40 °C, Wymagana liczba śrub 4, Maksymalna moc na port 30 W, Chłodzenie: Aktywne - wentylator, Wymogi zasilania 100~240V AC, Zalecana wilgotność otoczenia 0 - 80 %