

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-planet-gs-4210-24t2s-24x-101001000mbps-p-12975.html>

## Switch Planet GS-4210-24T2S (24x 10/100/1000Mbps)



|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>887,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-SIEPLAHUB0366</b>    |
| Kod producenta   | <b>GS-4210-24T2S</b>        |
| Kod EAN          | <b>4711605280785</b>        |

### Opis produktu

- Diody LED: System, Link, Zasilanie
- Układ: 1U
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Materiał obudowy: Metal
- Kolor produktu: Niebieski
- Prąd wejściowy: 0.8 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy: 14 W
- Wysokość produktu: 45 mm
- Szerokość produktu: 445 mm
- Waga produktu: 2,1 kg
- Głębokość produktu: 207 mm
- Statyczna ochrona portu: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, SNMP
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Obsługa MIB: RFC 3635 Ethernet-like MIB, RFC 2863 Interface Group MIB, RFC 2819 RMON (1, 2, 3, 9), RFC 1493 Bridge MIB
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Emisja ciepła: 47 BTU/h
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -10 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1s
- Obsługa 10G: Nie
- Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4/IPv6 IP-based ACL / MAC-based ACL
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Ilość slotów Modułu SFP: 2
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Store-and-forward: Tak
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
- Przepustowość: 38,6 Mpps
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Przepustowość routowania/przełączania: 52 Gbit/s
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Obsługa PoE: Nie

