

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/switch-planet-igs-510tf-4x-1gb-base-t-1x-1gb-sfp-p-328795.html>



Switch PLANET IGS-510TF (4X 1GB BASE-T, 1X 1GB SFP)

Cena	616,46 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILPLASWI0073
Kod producenta	IGS-510TF
Kod EAN	4711605284448
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Stopień ochrony IP:** IP30
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 2,8 W
- **Prąd wejściowy:** 24 A
- **Napięcie:** 9 - 48 V
- **Napięcie wejściowe DC:** 9 - 48 V
- **Głębokość produktu:** 70 mm
- **Wysokość produktu:** 104 mm
- **Waga produktu:** 252 g
- **Szerokość produktu:** 30 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 75 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Emisja ciepła:** 9,5 BTU/h
- **Półdupleks:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat6, Cat3, Cat4, Cat5e
- **Pełny duplex:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 1
- **Liczba portów:** 1
- **Złącze światłowodowe:** SFP
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 4
- **Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Przepustowość:** 7,4 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 10 Gbit/s

-
- **Store-and-forward:** Tak
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Obsługa PoE:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP30
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Montaż DIN na szynie:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 2,8 W
- **Prąd wejściowy:** 24 A
- **Napięcie:** 9 - 48 V
- **Napięcie wejściowe DC:** 9 - 48 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 70 mm
- **Wysokość produktu:** 104 mm
- **Waga produktu:** 252 g
- **Szerokość produktu:** 30 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 75 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Emisja ciepła:** 9,5 BTU/h

Sieć:

- **Półdupleks:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat6, Cat3, Cat4, Cat5e
- **Pełny duplex:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie

Wydajność:

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s

Porty i interfejsy:

- **Ilość slotów Modułu SFP:** 1
- **Liczba portów:** 1
- **Złącze światłowodowe:** SFP
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 4
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Pozostałe funkcje:

-
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość:** 7,4 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Store-and-forward:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie