

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-poe-dahua-pfs3008-8gt-96-8x-10-100-1000mbps-p-215634.html>

Switch PoE DAHUA PFS3008-8GT-96 (8x 10/100/1000Mbps)



Cena	157,97 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJECW
Kod producenta	PFS3008-8GT-96
Kod EAN	6939554912986
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Diody LED:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie wejściowe DC:** 48 - 57 V
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Wysokość produktu:** 30 mm
- **Waga produktu:** 490 g
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 20 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 11,9 Mpps
- **Obsługa PoE:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Napięcie wejściowe DC:** 48 - 57 V

Waga i rozmiary:

-
- **Szerokość produktu:** 190 mm
 - **Wysokość produktu:** 30 mm
 - **Waga produktu:** 490 g
 - **Głębokość produktu:** 100 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 20 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 11,9 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Tak