

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-poe-ds-3e1318p-ei-16-portowy-sfp-hikvision-p-175281.html>

SWITCH POE DS-3E1318P-EI 16-PORTOWY SFP Hikvision



Cena	742,80 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KILHIKSWI0047
Kod producenta	DS-3E1318P-EI
Kod EAN	6942160495767
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Układ:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Prąd wejściowy:** 4 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Pobór mocy (max):** 250 W
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Waga produktu:** 2,59 kg
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 220,8 mm
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Liczba VLANs:** 4094
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z, IEEE 802.3
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,68 kg
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Liczba portów SFP Combo:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Prędkość przekazywania:** 6,84 Mpps
- **Pamięci bufora pakietów:** 4 MB
- **Store-and-forward:** Tak
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 9,2 Gbit/s
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 16
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 230 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Niebieski

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 4 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (max):** 250 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Waga produktu:** 2,59 kg
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 220,8 mm

Ochrona:

- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Sieć:

- **Liczba VLANs:** 4094
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z, IEEE 802.3

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,68 kg

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Liczba portów SFP Combo:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Prędkość przekazywania:** 6,84 Mpps
- **Pamięci bufora pakietów:** 4 MB
- **Store-and-forward:** Tak

-
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 9,2 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 16
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 230 W
- **Obsługa PoE:** Tak