

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-poe-ds-3e1510p-ei-m-8-portowy-marki-hikvision-p-231377.html>

Switch PoE DS-3E1510P-EI/M 8-portowy marki Hikvision



Cena	403,38 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROR01
Kod producenta	DS-3E1510P-EI/M
Kod EAN	6942160450063

Opis produktu

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Pobór mocy (max):** 65 W
- **Prąd wejściowy:** 1.2 A
- **Napięcie wejściowe DC:** 54 V
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** 6 kV, Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przeciwprzepięciowa
- **Waga produktu:** 540 g
- **Szerokość produktu:** 217,6 mm
- **Głębokość produktu:** 108,5 mm
- **Wysokość produktu:** 27,6 mm
- **Zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba VLANs:** 32
- **Pomiar długości kabla:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,08 kg
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 10
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 10
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość portów przyłączeniowych:** 2
- **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
- **Prędkość przekazywania:** 14,88 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 20 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 60 W
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), RoHS,

-
- REACH, CE, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), WEEE, CB
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak

Moc:

- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Pobór mocy (max):** 65 W
- **Prąd wejściowy:** 1.2 A
- **Napięcie wejściowe DC:** 54 V
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** 6 kV, Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przeciwprzepięciowa

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 540 g
- **Szerokość produktu:** 217,6 mm
- **Głębokość produktu:** 108,5 mm
- **Wysokość produktu:** 27,6 mm

Ochrona:

- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba VLANs:** 32
- **Pomiar długości kabla:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,08 kg

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 10
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 10
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość portów przyłączeniowych:** 2

Przesyłanie danych:

-
- **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
 - **Prędkość przekazywania:** 14,88 Mpps
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 20 Gbit/s
 - **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 60 W
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), RoHS, REACH, CE, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), WEEE, CB
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak