

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-poe-hikvision-ds-3e0105p-e-m-b-p-205594.html>



SWITCH POE HIKVISION DS-3E0105P-E/M(B)

Cena	175,29 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	SWTHIKNIE0001
Kod producenta	DS-3E0105P-E/M(B)
Kod EAN	6941264013952
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Szary
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** PoE, Link, Zasilanie
- **Pobór mocy (max):** 38 W
- **Prąd wejściowy:** 0.8 A
- **Napięcie wejściowe DC:** 48 V
- **Szerokość produktu:** 105 mm
- **Wysokość produktu:** 27,6 mm
- **Głębokość produktu:** 83,1 mm
- **Waga produktu:** 200 g
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 480 g
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 4
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 1
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 1 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 0,744 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 1000 wejścia
- **Store-and-forward:** Tak
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 35 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** PoE, Link, Zasilanie

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 38 W
- **Prąd wejściowy:** 0.8 A
- **Napięcie wejściowe DC:** 48 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 105 mm
- **Wysokość produktu:** 27,6 mm
- **Głębokość produktu:** 83,1 mm
- **Waga produktu:** 200 g

Cechy zarządzania:

- **Warstwa przełącznika:** L2

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie

Wydajność:

- **Bez wiatraka:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 480 g

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 4
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 1

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 1 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 0,744 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 1000 wejścia
- **Store-and-forward:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 35 W
- **Obsługa PoE:** Tak