

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-poe-hikvision-ds-3e0106hp-e-6-portowy-p-175195.html>



SWITCH POE HIKVISION DS-3E0106HP-E 6-PORTOWY

Cena	175,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILHIKSWI0004
Kod producenta	DS-3E0106HP-E
Kod EAN	6954273693343
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Diody LED:** Link, Działanie, Zasilanie
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Napięcie wejściowe DC:** 48 V
- **Prąd wejściowy:** 1.35 A
- **Pobór mocy (max):** 65 W
- **Waga produktu:** 240 g
- **Wysokość produktu:** 25,6 mm
- **Szerokość produktu:** 145 mm
- **Głębokość produktu:** 68,5 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3bt
- **Pełny duplex:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Waga wraz z opakowaniem:** 770 g
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 6
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 1,2 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 0,893 Mpps
- **Store-and-forward:** Tak
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 60 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Link, Działanie, Zasilanie
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Materiał obudowy:** Metal

Moc:

- **Napięcie wejściowe DC:** 48 V
- **Prąd wejściowy:** 1.35 A
- **Pobór mocy (max):** 65 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 240 g
- **Wysokość produktu:** 25,6 mm
- **Szerokość produktu:** 145 mm
- **Głębokość produktu:** 68,5 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3bt
- **Pełny duplex:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 770 g

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 6

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 1,2 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 0,893 Mpps
- **Store-and-forward:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 60 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.