

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-poe-hikvision-ds-3e0106p-e-m-6-portowy-p-175173.html>

SWITCH POE HIKVISION DS-3E0106P-E/M 6-PORTOWY



Cena	174,56 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILHIKSWI0005
Kod producenta	DS-3E0106P-E/M
Kod EAN	6941264044390
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Napięcie wejściowe DC:** 48 V
- **Prąd wejściowy:** 0.8 A
- **Pobór mocy (max):** 38 W
- **Wysokość produktu:** 25,6 mm
- **Głębokość produktu:** 68,5 mm
- **Waga produktu:** 265 g
- **Szerokość produktu:** 145 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Pełny duplex:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 520 g
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 6
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 1,6 Gbit/s
- **Pamięci bufora pakietów:** 0,768 MB
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 35 W
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Materiał obudowy:** Metal

Moc:

-
- **Napięcie wejściowe DC:** 48 V
 - **Prąd wejściowy:** 0.8 A
 - **Pobór mocy (max):** 38 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 25,6 mm
- **Głębokość produktu:** 68,5 mm
- **Waga produktu:** 265 g
- **Szerokość produktu:** 145 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Sieć:

- **Obsługa 10G:** Nie
- **Pełny duplex:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 520 g

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 6
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 1,6 Gbit/s
- **Pamięci bufora pakietów:** 0,768 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 35 W
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
- **Obsługa PoE:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.