

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-poe-hikvision-ds-3e0310hp-e-10-portowy-p-175255.html>

BRAK
ZDJĘCIA



SWITCH POE HIKVISION DS-3E0310HP-E 10-PORTOWY

Cena	269,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILHIKSWI0046
Kod producenta	DS-3E0310HP-E
Kod EAN	6954273693350
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Diody LED:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Prąd wejściowy:** 2.5 A
- **Pobór mocy (max):** 120 W
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Napięcie wejściowe DC:** 48 V
- **Waga produktu:** 550 g
- **Głębokość produktu:** 103,3 mm
- **Szerokość produktu:** 217,6 mm
- **Wysokość produktu:** 27,8 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3z, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3bt
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,22 kg
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 2
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 5,6 Gbit/s
- **Store-and-forward:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Prędkość przekazywania:** 4,166 Mpps
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 110 W
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 60 W
- **Ostrzeżenia:** Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Kolor produktu:** Niebieski
 - **Diody LED:** Tak
 - **Materiał obudowy:** Metal

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 2.5 A
- **Pobór mocy (max):** 120 W
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Napięcie wejściowe DC:** 48 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 550 g
- **Głębokość produktu:** 103,3 mm
- **Szerokość produktu:** 217,6 mm
- **Wysokość produktu:** 27,8 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3z, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3bt
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,22 kg

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 2

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 5,6 Gbit/s
- **Store-and-forward:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Prędkość przekazywania:** 4,166 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 110 W
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 60 W

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.