

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-poe-rg-es106f-p-4-portowy-reyee-p-314436.html>

Switch PoE RG-ES106F-P 4-portowy Reyee



Cena	382,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPBM3
Kod producenta	RG-ES106F-P
Kod EAN	6971693279056

Opis produktu

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Diody LED:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 90 - 264 V
- **Pobór mocy (max):** 60 W
- **Źródło zasilania:** PoE
- **Głębokość produktu:** 132,6 mm
- **Wysokość produktu:** 43 mm
- **Waga produktu:** 650 g
- **Szerokość produktu:** 166 mm
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -500 - 5000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Półduplex:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 2 MB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 6
- **Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 1,2 Gbit/s
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 2048
- **Prędkość przekazywania:** 0,89 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 0,768 MB
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 4
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 54 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 90 - 264 V
- **Pobór mocy (max):** 60 W
- **Źródło zasilania:** PoE

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 132,6 mm
- **Wysokość produktu:** 43 mm
- **Waga produktu:** 650 g
- **Szerokość produktu:** 166 mm

Cechy zarządzania:

- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -500 - 5000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Półduplex:** Tak

Wydajność:

- **Wielkość pamięci flash:** 2 MB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h
- **Bez wiatraka:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 6
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)

Pozostałe funkcje:

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

Przesyłanie danych:

-
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 1,2 Gbit/s
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 2048
 - **Prędkość przekazywania:** 0,89 Mpps
 - **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
 - **Pamięci bufora pakietów:** 0,768 MB
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 4
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 54 W
- **Obsługa PoE:** Tak