

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-poe-zyxel-gs1350-18hp-eu0101f-16x-10100mbps-p-3698.html>



Switch PoE ZyXEL GS1350-18HP-EU0101F (16x 10/100Mbps)

Cena	1 541,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILZYXSWI0050
Kod producenta	GS1350-18HP-EU0101F
Kod EAN	4718937604425

Opis produktu

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Standardy EMC: CE, FCC, C-Tick, A; BSMI CNS13438
- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Szary
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy (max): 300,9 W
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 330 mm
- Głębokość produktu: 230 mm
- Waga produktu: 2,42 kg
- Algorytmy planowania kolejki: WFQ, SPQ, Weighted Round Robin (WRR)
- Proxy IGMP: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP relay, DHCP snooping, DHCP client
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, SSL/TLS, SNMPv3, SNMP
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Emisja ciepła: 1026,07 BTU/h
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 50 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: MAC address-based VLAN, Port-based VLAN
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- Obsługa 10G: Nie
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Liczba VLANs: 256
- Limit częstotliwości: Tak
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1699692,18 h
- Poziom hałas: 39 dB

-
- Przewody: Prąd przemienny
 - Zestaw do montażu haków: Tak
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 16
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Liczba portów SFP Combo: 2
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Prędkość przekazywania: 26,7 Mpps
 - Przepustowość routowania/przełączania: 36 Gbit/s
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Pamięci bufora pakietów: 0,525 MB
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 250 W
 - Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 16
 - Obsługa PoE: Tak
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Technologia okablowania Fiber Ethernet: 1000BASE-X