

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-poe-zyxel-gs192048hvp2-eu0101f-44x-101001000mbps-p-13262.html>



Switch PoE ZyXEL GS192048HPV2-EU0101F (44x 10/100/1000Mbps)

Cena	2 872,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILZYXSWI0031
Kod producenta	GS192048HPV2-EU0101F
Kod EAN	4718937601974

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Bezpieczeństwo: LVD, BSMI
- Standardy EMC: FCC 15 A, CE A, BSMI EMC
- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Pobór mocy (max): 474,3 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Szerokość produktu: 441 mm
- Waga produktu: 4,1 kg
- Głębokość produktu: 270 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMP, 802.1x RADIUS, SNMPv3
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Funkcje DHCP: DHCP relay, DHCPv6 relay, DHCP snooping, DHCP client
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- Algorytmy planowania kolejki: SPQ, Weighted Round Robin (WRR), WFQ
- Obrona CPU: Tak
- Uwierzytelnianie: Guest VLAN, Uwierzytelnianie na podstawie portów
- Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x, RADIUS
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Inspekcja ARP: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 95%
- Emisja ciepła: 1617,36 BTU/h
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1s
- Obsługa 10G: Nie
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: IP subnet-based VLAN, MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN
- Limit częstotliwości: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 100BASE-TX
- Podpora kontroli przepływu: Tak

-
- Poziom hałasu: 26,5 dB
 - Wielkość pamięci flash: 32 MB
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 502509 h
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Wysokość opakowania: 107 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 5,25 kg
 - Głębokość opakowania: 355 mm
 - Szerokość opakowania: 616 mm
 - Zestaw do montażu haków: Tak
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Ilość slotów Modułu SFP: 2
 - Złącze światłowodowe: SFP
 - Liczba portów SFP Combo: 4
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 44
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Prędkość przekazywania: 74 Mpps
 - Przepustowość routowania/przełączania: 100 Gbit/s
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
 - Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 48
 - Obsługa PoE: Tak
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 375 W
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Technologia okablowania Fiber Ethernet: 1000BASE-X