

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-rg-es124g-l-24-portowy-reyee-p-260117.html>

## Switch RG-ES124G-L 24-portowy Reyee



Cena	<b>728,05 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPBM1</b>
Kod producenta	<b>RG-ES124G-L</b>
Kod EAN	<b>6971693279223</b>

### Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 0.6 A
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Waga produktu:** 1,12 kg
- **Szerokość produktu:** 280 mm
- **Głębokość produktu:** 125 mm
- **Wysokość produktu:** 43,6 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -500 - 5000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Półdupleks:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Pełny duplex:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h
- **Wielkość pamięci flash:** 4 MB
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10000
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 35,7 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 48 Gbit/s
- **Obsługa PoE:** Nie

### Specyfikacja:

#### Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** Tak

---

**Moc:**

- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 0.6 A
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

**Waga i rozmiary:**

- **Waga produktu:** 1,12 kg
- **Szerokość produktu:** 280 mm
- **Głębokość produktu:** 125 mm
- **Wysokość produktu:** 43,6 mm

**Cechy zarządzania:**

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2

**Warunki pracy:**

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -500 - 5000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

**Sieć:**

- **Półdupleks:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Pełny duplex:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

**Wydajność:**

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h
- **Wielkość pamięci flash:** 4 MB

**Porty i interfejsy:**

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24

**Przesyłanie danych:**

- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10000
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 35,7 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 48 Gbit/s

**Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):**

- **Obsługa PoE:** Nie