

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-rg-nbs3100-8gt2sfp-p-v2-p-175397.html>

Switch RG-NBS3100-8GT2SFP-P-V2



Cena	1 318,60 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	KILRUISWI0047
Kod producenta	RG-NBS3100-8GT2SFP-P-V2
Kod EAN	6976915000739
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Kolor produktu:** Metaliczny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** 6 kV, Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 15 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb oszczędzania energii (EEE):** Tak
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Głębokość produktu:** 300 mm
- **Waga produktu:** 1,8 kg
- **Szerokość produktu:** 205 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL):** 1200
- **IGMP snooping:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4094
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Bez wiatraka:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h
- **Głębokość opakowania:** 359 mm
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2 kg
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 94 mm
- **Szerokość opakowania:** 401 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Zasilanie
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

-
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 2
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
 - **Okres gwarancji:** 5 lat(a)
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
 - **Prędkość przekazywania:** 14,88 Mpps
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 20 Gbit/s
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
 - **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
 - **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 125 W
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Power over Ethernet:** 53,5 V

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Kolor produktu:** Metaliczny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** 6 kV, Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 15 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb oszczędzania energii (EEE):** Tak
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 300 mm
- **Waga produktu:** 1,8 kg
- **Szerokość produktu:** 205 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm

Ochrona:

- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL):** 1200
- **IGMP snooping:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Agregator połączenia:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

-
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Liczba VLANs:** 4094
 - **Obsługa 10G:** Nie

Wydajność:

- **Bez wiatraka:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 359 mm
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2 kg
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 94 mm
- **Szerokość opakowania:** 401 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Zasilanie

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Porty i interfejsy:

- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8

Pozostałe funkcje:

- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

Przesyłanie danych:

- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
- **Prędkość przekazywania:** 14,88 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 20 Gbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 125 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Power over Ethernet:** 53,5 V