

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-ruijie-reyee-rg-es206gs-p-p-175401.html>

Switch Ruijie Reyee RG-ES206GS-P



Cena	503,03 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILRUISWI0053
Kod producenta	RG-ES206GS-P
Kod EAN	6971693275812
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Napięcie wejściowe DC:** 54 V
- **Prąd wejściowy:** 1.1 A
- **Pobór mocy:** 60 W
- **Głębokość produktu:** 78 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Waga produktu:** 900 g
- **Szerokość produktu:** 148 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCP client, DHCP snooping
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Pełny duplex:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Półduplex:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
- **Liczba portów SFP Combo:** 1
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 6
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 12 MB
- **Prędkość przekazywania:** 8,93 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 12 Gbit/s
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 54 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwość sztaplowania:** Tak

-
- **Kolor produktu:** Czarny
 - **Możliwości montowania w stelażu:** Tak

Moc:

- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Napięcie wejściowe DC:** 54 V
- **Prąd wejściowy:** 1.1 A
- **Pobór mocy:** 60 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 78 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Waga produktu:** 900 g
- **Szerokość produktu:** 148 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP client, DHCP snooping
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Pełny duplex:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Półduplex:** Tak

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów SFP Combo:** 1
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 6
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 12 MB
- **Prędkość przekazywania:** 8,93 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 12 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 54 W
- **Obsługa PoE:** Tak

