

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/switch-ruijie-reyee-rg-nis2100-8gt2sfp-hp-p-175399.html>

Switch Ruijie Reyee RG-NIS2100-8GT2SFP-HP

Cena	1 710,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILRUISWI0050
Kod producenta	RG-NIS2100-8GT2SFP-HP
Kod EAN	6976915003457
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Liczba wentylatorów:** 0 went.
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Stal nierdzewna
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Lokalizacja zasilania:** Wewnętrzny
- **Zakres napięcia DC:** 46 - 57 V
- **Pobór mocy (max):** 312 W
- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** 6 kV, Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Tryb oszczędzania energii (EEE):** Tak
- **Waga produktu:** 790 g
- **Szerokość produktu:** 50 mm
- **Wysokość produktu:** 30 mm
- **Głębokość produktu:** 155 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCP snooping, DHCP client
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Emisja ciepła:** 1067,04 BTU/h
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -500 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Liczba VLANs:** 16
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q
- **Ethernet Ring Protection Switching (ERPS):** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,1 kg
- **Zestaw do montażu haków:** Tak

-
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE
 - **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 2
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
 - **Okres gwarancji:** 5 lat(a)
 - **Prędkość przekazywania:** 14,8 Mpps
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10000
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 20 Gbit/s
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
 - **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
 - **Ilość portów Power over Ethernet 4PPoE (PoE++):** 1
 - **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE++ (4PPoE), PoE+
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 300 W
 - **Obsługa PoE:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 0 went.
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Stal nierdzewna
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak

Moc:

- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Lokalizacja zasilania:** Wewnętrzny
- **Zakres napięcia DC:** 46 - 57 V
- **Pobór mocy (max):** 312 W
- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** 6 kV, Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Tryb oszczędzania energii (EEE):** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 790 g
- **Szerokość produktu:** 50 mm
- **Wysokość produktu:** 30 mm
- **Głębokość produktu:** 155 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP snooping, DHCP client

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Emisja ciepła:** 1067,04 BTU/h
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -500 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%

-
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C

Sieć:

- **Dublowanie portów:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Liczba VLANs:** 16
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q
- **Ethernet Ring Protection Switching (ERPS):** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,1 kg

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE

Porty i interfejsy:

- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8

Pozostałe funkcje:

- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 14,8 Mpps
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10000
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 20 Gbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
- **Ilość portów Power over Ethernet 4PPoE (PoE++):** 1
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE++ (4PPoE), PoE+
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 300 W
- **Obsługa PoE:** Tak