

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-sfp-netgear-xsm4324s-100nes-12x-10100100010000mbps-p-3426.html>



Switch SFP NETGEAR XSM4324S-100NES (12x 10/100/1000/10000Mbps)

Cena	15 300,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILNGESWI0017
Kod producenta	XSM4324S-100NES
Kod EAN	606449110036

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Bezpieczeństwo: CSA 22.2 #950, UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950
- Diody LED: Zasilanie, Działanie, Prędkość
- Możliwość sztaplowania: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Standardy EMC: CE, FCC 15 A, VCCI A, A EN 55022, (CISPR 22) A, EN 50082-1, EN 55024
- Układ: 1U
- Napięcie wejściowe AC: 110 - 230 V
- Pobór mocy (max): 97 W
- Ilość jednostek zasilania: 1
- Zasilacz dołączony: Tak
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 212 mm
- Głębokość produktu: 345 mm
- Waga produktu: 3,69 kg
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMP, HTTPS, SSH
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCP server
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Inspekcja ARP: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Emisja ciepła: 36775 BTU/h
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az
- Auto-Negocjacja: Tak
- Automatyczne wykrywanie: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Liczba VLANs: 4000

-
- przekierowywanie IP: Tak
 - Obsługa sieci VLAN: Tak
 - Funkcje wirtualnej sieci LAN: Private VLAN
 - Podpora kontroli przepływu: Tak
 - Obsługa 10G: Tak
 - Dublowanie portów: Tak
 - Taktowanie procesora: 800 MHz
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 192898 h
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 1 GB
 - Procesor wbudowany: Tak
 - Wielkość pamięci flash: 256 MB
 - Poziom hałasu: 36,9 dB
 - Przewody: LAN (RJ-45), Prąd przemienny, Mini-USB
 - Zestaw do montażu haków: Tak
 - Gumowe nóżki: Tak
 - Płyta ze sterownikami: Tak
 - Przewodnik użytkownika: Tak
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Złącze światłowodowe: SFP+
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 12
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: 10G Ethernet (100/1000/10000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 12
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Prędkość przekazywania: 357 Mpps
 - Store-and-forward: Tak
 - Liczba tras statycznych: 64
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 480 Gbit/s
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Pamięci bufora pakietów: 32 MB
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Liczba grup multimedialnych filtrowanych: 4000
 - Technologia okablowania Fiber Ethernet: 10GBASE-LRM, 10GBASE-SR, 10GBASE-LR