

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-smart-ruijie-reyee-rg-es228gs-p-p-175384.html>

Switch Smart Ruijie Reyee RG-ES228GS-P



Cena	2 150,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILRUISWI0030
Kod producenta	RG-ES228GS-P
Kod EAN	6971693278691
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kierunek przepływu powietrza:** Przepływ powietrza z przodu do tyłu
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Pobór mocy:** 391 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Źródło zasilania:** AC/PoE
- **Prąd wejściowy:** 6 A
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 214,9 mm
- **Waga produktu:** 4 kg
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCP snooping, DHCP client
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -500 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Liczba VLANs:** 16
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 8 MB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 26
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Prędkość przekazywania:** 41,664 Mpps

-
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 56 Gbit/s
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10000
 - **Pamięci bufora pakietów:** 4,1 MB
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 370 W
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 24
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kierunek przepływu powietrza:** Przepływ powietrza z przodu do tyłu
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Pobór mocy:** 391 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Źródło zasilania:** AC/PoE
- **Prąd wejściowy:** 6 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 214,9 mm
- **Waga produktu:** 4 kg
- **Szerokość produktu:** 440 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP snooping, DHCP client
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -500 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Liczba VLANs:** 16
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

Wydajność:

- **Wielkość pamięci flash:** 8 MB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h

-
- **Poziom hałas:** 40 dB

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 26
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2

Pozostałe funkcje:

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Prędkość przekazywania:** 41,664 Mpps
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 56 Gbit/s
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10000
- **Pamięci bufora pakietów:** 4,1 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 370 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 24

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak