

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/switch-teltonika-tsw200-x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-240w-p-175166.html>



Switch Teltonika TSW200 x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x SFP, 240W

Cena	303,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR9038
Kod producenta	TSW200000010
Kod EAN	4779051840120
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Diody LED:** PoE, LAN, Status
- **Stopień ochrony IP:** IP30
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Aluminiowy
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Źródło zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 106 W
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Pobór mocy:** 1,8 W
- **Napięcie wejściowe DC:** 7 - 57 V
- **Waga produktu:** 456 g
- **Szerokość produktu:** 95,1 mm
- **Wysokość produktu:** 132 mm
- **Głębokość produktu:** 44,2 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 0,128 MB
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 240 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
- **Power over Ethernet:** 57 V
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak

-
- **Diody LED:** PoE, LAN, Status
 - **Stopień ochrony IP:** IP30
 - **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
 - **Kolor produktu:** Aluminiowy
 - **Materiał obudowy:** Aluminium
 - **Montaż DIN na szynie:** Tak

Moc:

- **Źródło zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 106 W
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Pobór mocy:** 1,8 W
- **Napięcie wejściowe DC:** 7 - 57 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 456 g
- **Szerokość produktu:** 95,1 mm
- **Wysokość produktu:** 132 mm
- **Głębokość produktu:** 44,2 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 0,128 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 240 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
- **Power over Ethernet:** 57 V

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.