

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tenda-teg1005d-5x-10-100-1000mbps-p-175352.html>

Switch Tenda TEG1005D (5x 10/100/1000Mbps)



Cena	78,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTDASWI0086
Kod producenta	TEG1005D
Kod EAN	6932849436839
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Prąd wyjściowy:** 0,6 A
- **Pobór mocy:** 2,5 W
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** 6 kV
- **Głębokość produktu:** 64 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 100BASE-T
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat5e
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 81 mm
- **Wysokość opakowania:** 84 mm
- **Szerokość opakowania:** 102 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps):** 14881 pps
- **Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps):** 1488100 pps
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps):** 148810 pps
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 15000
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Obsługa PoE:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Prąd wyjściowy:** 0,6 A
- **Pobór mocy:** 2,5 W
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** 6 kV

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 64 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm

Ochrona:

- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 100BASE-T
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat5e

Wydajność:

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 81 mm
- **Wysokość opakowania:** 84 mm
- **Szerokość opakowania:** 102 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps):** 14881 pps
- **Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps):** 1488100 pps
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps):** 148810 pps
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 15000
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 10 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie