

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tenda-teg1005m-p-175321.html>



Switch Tenda TEG1005M

Cena	74,02 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTDA SWI0071
Kod producenta	TEG1005M
Kod EAN	6932849436853
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** Zasilanie, Działanie, Link
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 2,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Głębokość produktu:** 64 mm
- **Wysokość produktu:** 23 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Waga produktu:** 170 g
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 81 mm
- **Szerokość opakowania:** 102 mm
- **Wysokość opakowania:** 84 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 270 g
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 15000
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** Zasilanie, Działanie, Link
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

-
- **Źródło zasilania:** DC
 - **Pobór mocy (max):** 2,5 W
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 64 mm
- **Wysokość produktu:** 23 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Waga produktu:** 170 g

Cechy zarządzania:

- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- **Obsługa 10G:** Nie

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 81 mm
- **Szerokość opakowania:** 102 mm
- **Wysokość opakowania:** 84 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 270 g

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5

Przesyłanie danych:

- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 15000
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak