

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tenda-teg1008m-p-313241.html>

Switch Tenda TEG1008M



Cena	107,01 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTDA SWI0067
Kod producenta	TEG1008M
Kod EAN	6932849431650
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 190 - 240 V
- **Napięcie wejściowe DC:** 9 - 12 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość produktu:** 66,5 mm
- **Wysokość produktu:** 25,3 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e, Cat5
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3x
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps):** 148800 pps
- **Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps):** 1488000 pps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 16 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Store-and-forward:** Tak
- **Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps):** 14880 pps
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy:** 5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 190 - 240 V
- **Napięcie wejściowe DC:** 9 - 12 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość produktu:** 66,5 mm
- **Wysokość produktu:** 25,3 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e, Cat5
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3x

Dane opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps):** 148800 pps
- **Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps):** 1488000 pps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 16 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Store-and-forward:** Tak
- **Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps):** 14880 pps

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS