

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tenda-teg1016d-16x-10-100-1000mbps-p-175405.html>



Switch Tenda TEG1016D (16x 10/100/1000Mbps)

Cena	162,94 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTDASWI0023
Kod producenta	TEG1016D
Kod EAN	6932849403312
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Pobór mocy:** 25 W
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Rozmiar:** 27,9 cm (11")
- **Wi-Fi:** Nie
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Store-and-forward:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 32 Gbit/s
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Możliwość sztaplowania:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy:** 25 W

Ochrona:

-
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Złącze zasilania:** DC-in jack

Pozostałe funkcje:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Rozmiar:** 27,9 cm (11")
- **Wi-Fi:** Nie

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Store-and-forward:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 32 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.