

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tenda-teg1016m-p-175005.html>

Switch Tenda TEG1016M



Cena	194,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRMTA9
Kod producenta	TEG1016M
Kod EAN	6932849431919
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Diody LED:** Zasilanie, Działanie, Link
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Źródło zasilania:** AC/DC
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Szerokość produktu:** 235 mm
- **Głębokość produktu:** 103 mm
- **Wysokość produktu:** 27 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-T
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.2x, IEEE 802.3u
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e, Cat5, Cat3
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Pamięci bufora pakietów:** 2 MB
- **Prędkość przekazywania:** 23,8 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 32 Gbit/s
- **Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps):** 14880 pps
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10000
- **Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps):** 1488000 pps
- **Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps):** 148800 pps
- **Obsługa PoE:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Zasilanie, Działanie, Link
- **Możliwość montowania w stelażu:** Tak
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Źródło zasilania:** AC/DC
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 235 mm
- **Głębokość produktu:** 103 mm
- **Wysokość produktu:** 27 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-T
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.2x, IEEE 802.3u
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e, Cat5, Cat3

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Złącze zasilania:** DC-in jack

Przesyłanie danych:

- **Pamięci bufora pakietów:** 2 MB
- **Prędkość przekazywania:** 23,8 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 32 Gbit/s
- **Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps):** 14880 pps
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10000
- **Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps):** 1488000 pps
- **Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps):** 148800 pps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

-
- **Obsługa PoE:** Nie