

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tenda-teg1105pd-p-175224.html>

Switch Tenda TEG1105PD



Cena	124,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTDASWI0087
Kod producenta	TEG1105PD
Kod EAN	6932849431827
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Brązowy
- **Diody LED:** Zasilanie, Link, PoE
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Napięcie wejściowe DC:** 50 - 57 V
- **Prąd wejściowy:** 0.6 A
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-T
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps):** 148800 pps
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps):** 1488000 pps
- **Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps):** 14880 pps
- **Pamięci bufora pakietów:** 1 MB
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
- **Obsługa PoE:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Brązowy
- **Diody LED:** Zasilanie, Link, PoE
- **Materiał obudowy:** Metal

Moc:

- **Napięcie wejściowe DC:** 50 - 57 V
- **Prąd wejściowy:** 0.6 A

-
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-T
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Złącze zasilania:** DC-in jack

Przesyłanie danych:

- **Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps):** 148800 pps
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps):** 1488000 pps
- **Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps):** 14880 pps
- **Pamięci bufora pakietów:** 1 MB
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 10 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
- **Obsługa PoE:** Tak