

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tenda-tem2010x-p-175342.html>

Switch Tenda TEM2010X



Cena	349,18 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KILTDASWI0073
Kod producenta	TEM2010X
Kod EAN	6932849436518
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Układ:** Desktop
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Szerokość produktu:** 177 mm
- **Głębokość produktu:** 104 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2
- **Prędkość przekazywania:** 59,5 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 80 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Układ:** Desktop
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 12 W

-
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
 - **Zasilacz dołączony:** Tak
 - **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 177 mm
- **Głębokość produktu:** 104 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x
- **Obsługa 10G:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 59,5 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 80 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.