

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-es205g-omada-easy-managed-p-175004.html>



Switch TP-Link ES205G Omada Easy Managed

Cena	158,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLSWI0139
Kod producenta	ES205G
Kod EAN	8885020620917
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie wejściowe DC:** 53.5 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** AC/DC
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Głębokość produktu:** 98 mm
- **IGMP snooping:** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Port-based VLAN, MTU VLAN, Tagged VLAN
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Store-and-forward:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 7,4 Mpps
- **Pamięci bufora pakietów:** 4 MB
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 15
- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest

odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

- **Odległość transmisji (maksymalna):** 0,25 km

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe DC:** 53.5 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** AC/DC

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Głębokość produktu:** 98 mm

Ochrona:

- **IGMP snooping:** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client

Cechy zarządzania:

- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Port-based VLAN, MTU VLAN, Tagged VLAN
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Wydajność:

- **Bez wiatraka:** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Przewodnik użytkownika:** Tak

Certyfikaty:

-
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Store-and-forward:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 7,4 Mpps
- **Pamięci bufora pakietów:** 4 MB
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 15

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Światłowód:

- **Odległość transmisji (maksymalna):** 0,25 km