

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-es205gp-omada-easy-managed-p-27770.html>



Switch TP-Link ES205GP Omada Easy Managed

Cena	221,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLSWI0140
Kod producenta	ES205GP
Kod EAN	8885020620931

Opis produktu

- Przycisk reset: Tak
- Możliwość montażu na ścianie: Tak
- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Zasilacz dołączony: Tak
- Źródło zasilania: AC/DC
- Napięcie wejściowe DC: 53.5 V
- Szerokość produktu: 100 mm
- Wysokość produktu: 25 mm
- Głębokość produktu: 98 mm
- IGMP snooping: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at
- Obsługa 10G: Nie
- Auto-Negocjacja: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN, MTU VLAN, Port-based VLAN
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Bez wiatraka: Tak
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Przewodnik użytkownika: Tak
- Certyfikaty zgodności: Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, CE
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 5
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Przepustowość rutowania/przełączania: 10 Gbit/s
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Store-and-forward: Tak
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 15
- Pamięci bufora pakietów: 4 MB
- Prędkość przekazywania: 7,4 Mpps
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Obsługa PoE: Tak

-
- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 65 W
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
 - Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 4
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 4
 - Ostrzeżenia: Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.
 - Odległość transmisji (maksymalna): 0,25 km