

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/switch-tp-link-es208gp-omada-easy-managed-p-269040.html>

Switch TP-LINK ES208GP Omada Easy Managed

Cena	282,22 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLSWI0165
Kod producenta	ES208GP
Kod EAN	1210002609708
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** DIN rail
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Napięcie wejściowe DC:** 53 V
- **Źródło zasilania:** DC
- **Prąd wejściowy:** 1.31 A
- **Szerokość produktu:** 158 mm
- **Wysokość produktu:** 25,4 mm
- **Głębokość produktu:** 100,7 mm
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **IGMP snooping:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at
- **Liczba VLANs:** 4000
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Duplowanie portów:** Tak
- **Przewody:** Zasilanie
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Prędkość przekazywania:** 11,904 Mpps
- **Store-and-forward:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 15000

-
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Pamięć bufora pakietów:** 0,5 MB
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 16 Gbit/s
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
 - **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 64 W
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Odległość transmisji (maksymalna):** 0,25 km

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** DIN rail
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe DC:** 53 V
- **Źródło zasilania:** DC
- **Prąd wejściowy:** 1.31 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 158 mm
- **Wysokość produktu:** 25,4 mm
- **Głębokość produktu:** 100,7 mm

Ochrona:

- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **IGMP snooping:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at
- **Liczba VLANs:** 4000
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Zasilanie
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 11,904 Mpps
- **Store-and-forward:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 15000
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Pamięci bufora pakietów:** 0,5 MB
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 16 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 64 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak

Światłowód:

- **Odległość transmisji (maksymalna):** 0,25 km