

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/switch-tp-link-es210gmp-omada-10-port-gigabit-easy-managed-switch-with-8-port-poe-p-30610.html>



Switch TP-LINK ES210GMP Omada 10-Port Gigabit Easy Managed Switch with 8-Port Po

Cena	520,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLSWI0142
Kod producenta	ES210GMP
Kod EAN	8885020620955

Opis produktu

- Możliwość montażu na ścianie: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Przycisk reset: Tak
- Napięcie wejściowe DC: 53.5 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Prąd wejściowy: 2.43 A
- Źródło zasilania: DC
- Wysokość produktu: 26 mm
- Szerokość produktu: 209 mm
- Głębokość produktu: 126 mm
- IGMP snooping: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Port-based VLAN, MTU VLAN, Tagged VLAN
- Agregator połączenia: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.1ab
- Bez wiatraka: Tak
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Przewodnik użytkownika: Tak
- Przewody: Prąd przemienny
- Certyfikaty zgodności: Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS
- Liczba portów SFP Combo: 1
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 10
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 15
- Prędkość przekazywania: 14,88 Mpps
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Store-and-forward: Tak

-
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 20 Gbit/s
 - Pamięci bufora pakietów: 4 MB
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 8
 - Obsługa PoE: Tak
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 123 W
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
 - Odległość transmisji (maksymalna): 0,25 km