

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-es216g-p-221669.html>

Switch TP-LINK ES216G



Cena	367,46 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLSWI0161
Kod producenta	ES216G
Kod EAN	1210002600682
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** 6 kV, Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 8,4 W
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 294 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **IGMP snooping:** Tak
- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR)
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Ujednoczona konfiguracja statyczna:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Emisja ciepła:** 28,52 BTU/h
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zero touch provisioning (ZTP):** Tak
- **Szybkie opuszczenie:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** MTU VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Liczba VLANs:** 32
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 64 MB
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Bez wiatraka:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2131140 h

-
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Zestaw do montażu haków:** Tak
 - **Przewodnik użytkownika:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, CE
 - **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
 - **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 16
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 15000
 - **Prędkość przekazywania:** 23,8 Mpps
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 32 Gbit/s
 - **Pamięci bufora pakietów:** 4 MB
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Obsługa PoE:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** 6 kV, Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 8,4 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 294 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm

Ochrona:

- **IGMP snooping:** Tak
- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR)
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Ujednoczona konfiguracja statyczna:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Emisja ciepła:** 28,52 BTU/h
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Zero touch provisioning (ZTP):** Tak

-
- **Szybkie opuszczenie:** Tak
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab
 - **Agregator połączenia:** Tak
 - **Dublowanie portów:** Tak
 - **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** MTU VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN
 - **Podpora kontroli przepływu:** Tak
 - **Obsługa 10G:** Nie
 - **Liczba VLANs:** 32
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Auto-Negocjacja:** Tak
 - **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak

Wydajność:

- **Wielkość pamięci flash:** 64 MB
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Bez wiatraka:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2131140 h

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewodnik użytkownika:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, CE

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 15000
- **Prędkość przekazywania:** 23,8 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 32 Gbit/s
- **Pamięci bufora pakietów:** 4 MB
- **Store-and-forward:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie