

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-ies210gpp-p-221671.html>



Switch TP-LINK IES210GPP

Cena	955,10 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLSWI0160
Kod producenta	IES210GPP
Kod EAN	1210002602112
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Szary
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** DIN rail
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 - 57 V
- **Źródło zasilania:** DC
- **Wysokość produktu:** 60 mm
- **Szerokość produktu:** 155 mm
- **Głębokość produktu:** 120 mm
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **IGMP snooping:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4000
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3bt
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Liczba portów SFP Combo:** 2
- **Pamięci bufora pakietów:** 4000 MB
- **Prędkość przekazywania:** 14,88 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 15000
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 20 Gbit/s
- **Store-and-forward:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Ilość portów Power over Ethernet 4PPoE (PoE++):** 2
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 6
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 240 W
- **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** DIN rail

Moc:

- **Napięcie wejściowe DC:** 12 - 57 V
- **Źródło zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 60 mm
- **Szerokość produktu:** 155 mm
- **Głębokość produktu:** 120 mm

Ochrona:

- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **IGMP snooping:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak

Sieć:

- **Agregator połączenia:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4000
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3bt
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Liczba portów SFP Combo:** 2

Przesyłanie danych:

- **Pamięci bufora pakietów:** 4000 MB
- **Prędkość przekazywania:** 14,88 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 15000
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 20 Gbit/s
- **Store-and-forward:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Ilość portów Power over Ethernet 4PPoE (PoE++):** 2
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 6
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 240 W

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak