

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-sg2008-p-175209.html>

Switch TP-LINK SG2008



Cena	367,46 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLSWI0143
Kod producenta	SG2008
Kod EAN	6935364010546
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 6,42 W
- **Źródło zasilania:** DC
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Napięcie:** 12 V
- **Głębokość produktu:** 126 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Szerokość produktu:** 209 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS, SSH-2, SSH
- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCPv6 snooping, DHCP server, DHCP relay, DHCP snooping, DHCP client, DHCPv6 client
- **Filtrowanie BPDU / Ochrona:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Wiązanie adresów IP-MAC-Port:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa MIB:** Y
- **Warstwa przełącznika:** L2/L2+
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1s, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat4, Cat5e, Cat5, Cat3
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN, Tagged VLAN, MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN
- **Liczba VLANs:** 4000
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

-
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
 - **Wielkość pamięci flash:** 32 MB
 - **Bez wiatraka:** Tak
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Przewodnik użytkownika:** Tak
 - **Protokoły zarządzające:** SNMPv1/v2c/v3, SNTp
 - **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
 - **Złącze zasilania:** DC-in jack
 - **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Przepustowość routowania/przełączania:** 16 Gbit/s
 - **Liczba tras statycznych:** 32
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
 - **Prędkość przekazywania:** 11,9 Mpps
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Trasa statyczna:** Tak
 - **Ilość interfejsów IP:** 16
 - **Obsługa PoE:** Nie
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 6,42 W
- **Źródło zasilania:** DC
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Napięcie:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 126 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Szerokość produktu:** 209 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS, SSH-2, SSH
- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCPv6 snooping, DHCP server, DHCP relay, DHCP snooping, DHCP client, DHCPv6 client
- **Filtrowanie BPDU / Ochrona:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Wiązanie adresów IP-MAC-Port:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa MIB:** Y
- **Warstwa przełącznika:** L2/L2+
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak

Warunki pracy:

-
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
 - **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1s, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat4, Cat5e, Cat5, Cat3
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN, Tagged VLAN, MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN
- **Liczba VLANs:** 4000
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 32 MB
- **Bez wiatraka:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Przewodnik użytkownika:** Tak

Protokoły:

- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1/v2c/v3, SNTp
- **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 16 Gbit/s
- **Liczba tras statycznych:** 32
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Prędkość przekazywania:** 11,9 Mpps
- **Store-and-forward:** Tak
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Ilość interfejsów IP:** 16

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak

