

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-sg2210xmp-m2-p-217767.html>

Switch TP-LINK SG2210XMP-M2



Cena	1 441,28 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCONG
Kod producenta	SG2210XMP-M2
Kod EAN	4895252504774
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** Montaż na biurku/ścianie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 180,1 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Głębokość produktu:** 131 mm
- **Szerokość produktu:** 226 mm
- **Wysokość produktu:** 35 mm
- **Typ uwierzytelniania:** RADIUS
- **Uwierzytelnianie:** Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
- **Funkcje DHCP:** DHCPv6 client, DHCP server, DHCPv6 snooping, DHCP relay
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP, SNMPv3, SNMPv2
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2/L2+
- **Obsługa MIB:** Y
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Emisja ciepła:** 614,58 BTU/h
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Tagged VLAN, Voice VLAN, Protocol-based VLAN
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000,2500 Mbit/s
- **Liczba VLANs:** 4000
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3x
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak

-
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
 - **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2
 - **Złącze zasilania:** AC/DC
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Trasa statyczna:** Tak
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 80 Gbit/s
 - **Prędkość przekazywania:** 59,52 Mpps
 - **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
 - **Pamięci bufora pakietów:** 9 MB
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 160 W
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** Montaż na biurku/ścianie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 180,1 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 131 mm
- **Szerokość produktu:** 226 mm
- **Wysokość produktu:** 35 mm

Ochrona:

- **Typ uwierzytelniania:** RADIUS
- **Uwierzytelnianie:** Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
- **Funkcje DHCP:** DHCPv6 client, DHCP server, DHCPv6 snooping, DHCP relay
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP, SNMPv3, SNMPv2
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2/L2+
- **Obsługa MIB:** Y
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Emisja ciepła:** 614,58 BTU/h
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Tagged VLAN, Voice VLAN, Protocol-based VLAN
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000,2500 Mbit/s
- **Liczba VLANs:** 4000
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3x
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2
- **Złącze zasilania:** AC/DC

Przesyłanie danych:

- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 80 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 59,52 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 9 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 8
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 160 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak