

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-sg2452lp-p-175303.html>

Switch TP-LINK SG2452LP



Cena	2 494,17 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLSWI0148
Kod producenta	SG2452LP
Kod EAN	8885020620818
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 304,5 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Głębokość produktu:** 330 mm
- **Typ uwierzytelniania:** RADIUS
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv3, SNMPv2, SNMP
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP server, DHCP relay
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2/L2+
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Obsługa MIB:** Y
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Emisja ciepła:** 1035,4 BTU/h
- **przekierowywanie IP:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Aktywne wyszukiwanie połączenia:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

-
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
 - **Ilość slotów Modułu SFP:** 4
 - **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
 - **Prędkość przekazywania:** 77,37 Mpps
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Trasa statyczna:** Tak
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 104 Gbit/s
 - **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 32
 - **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 230 W
 - **Obsługa PoE:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 304,5 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Głębokość produktu:** 330 mm

Ochrona:

- **Typ uwierzytelniania:** RADIUS
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv3, SNMPv2, SNMP
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP server, DHCP relay

Cechy zarządzania:

- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2/L2+
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Obsługa MIB:** Y
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Emisja ciepła:** 1035,4 BTU/h

Sieć:

-
- **przekierowywanie IP:** Tak
 - **Agregator połączenia:** Tak
 - **Podpora kontroli przepływu:** Tak
 - **Aktywne wyszukiwanie połączenia:** Tak
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
 - **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
 - **Dublowanie portów:** Tak
 - **Obsługa 10G:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 4
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 77,37 Mpps
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 104 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 32
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 230 W
- **Obsługa PoE:** Tak