

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-ls1008-p-3587.html>

Switch TP-LINK TL-LS1008



Cena	45,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLSWI0070
Kod producenta	TL-LS1008
Kod EAN	6935364089085

Opis produktu

- Diody LED: Działanie, Zasilanie, Link
- Kolor produktu: Biały
- Możliwość montażu na ścianie: Nie
- Materiał obudowy: Plastik
- Napięcie: 5 V
- Prąd wejściowy: 0.6 A
- Źródło zasilania: DC
- Pobór mocy (max): 2,64 W
- Zasilacz dołączony: Tak
- Szerokość produktu: 124,6 mm
- Głębokość produktu: 48,7 mm
- Wysokość produktu: 22,8 mm
- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Emisja ciepła: 9,002 BTU/h
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Waga wraz z opakowaniem: 170 g
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Głębokość opakowania: 82 mm
- Szerokość opakowania: 129 mm
- Wysokość opakowania: 84 mm
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Fast Ethernet (10/100)
- Złącze zasilania: DC-in jack
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
- Przepustowość routowania/przełączania: 1,6 Gbit/s
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Store-and-forward: Tak
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 2000
- Prędkość przekazywania: 1,2 Mpps
- Pamięci bufora pakietów: 0,75 MB
- Wielkość tabeli adresów: 2000 wejścia
- Obsługa PoE: Nie