

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-tp-link-tl-sf1005p-5x-10-100mbps-p-223198.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Switch TP-LINK TL-SF1005P (5x 10/100Mbps)

Cena	139,35 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBGET
Kod producenta	TL-SF1005P
Kod EAN	6935364083199
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Napięcie wejściowe DC:** 53.5 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 V
- **Pobór mocy (max):** 74 W
- **Prąd wejściowy:** 1.31 A
- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Szerokość produktu:** 99,8 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Głębokość produktu:** 98 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Emisja ciepła:** 252,34 BTU/h
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Półdupleks:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat4, Cat5, Cat6, Cat3, Cat5e
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 10BASE-T, 100BASE-T
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
- **Maksymalna długość kabla:** 100 m
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 196 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 131 mm
- **Wysokość opakowania:** 121 mm
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 760 g
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5

-
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 2000
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 1 Gbit/s
 - **Prędkość przekazywania:** 0,744 Mpps
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 67 W
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 4
 - **Ostrzeżenia:** Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość sztaplowania:** Nie

Moc:

- **Napięcie wejściowe DC:** 53.5 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 V
- **Pobór mocy (max):** 74 W
- **Prąd wejściowy:** 1.31 A
- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Zasilacz dołączony:** Nie

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 99,8 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Głębokość produktu:** 98 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Emisja ciepła:** 252,34 BTU/h
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Półdupleks:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat4, Cat5, Cat6, Cat3, Cat5e
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 10BASE-T, 100BASE-T
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x

Wydajność:

-
- **Maksymalna długość kabla:** 100 m
 - **Bez wiatraka:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 196 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 131 mm
- **Wysokość opakowania:** 121 mm
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 760 g

Zawartość opakowania:

- **Przewodnik użytkownika:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 2000
- **Store-and-forward:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 1 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 0,744 Mpps
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 67 W
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 4

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak